

YGE 40 及び 60 の設定方法

通常のアンプと同様にププという音でモード設定ができます。Xplorer の場合は、Mode.3 に設定してお使いください。

上記マニュアルにある設定方法は以下のとおりです。

1. 安全のためプロペラをはずす。!
2. プロポのスイッチを ON にする。スロットルを100%の位置にセットする。
3. バッテリーにスピコン(YGE65LVT)を接続する→♪♪♪ ... ♪♪♪ というパターンになるまで

待つ。♪♪♪ を 20 回繰り返すと、セットアップモードに入る。セットアップモードに入ると♪♪ .2回

なるので、これで確認する。

4. スロットルを最低位置に動かす。

♪	Vbar - gov	Mode 1
♪♪	Gov - mode	Mode 2
♪♪♪	Gov - store	Mode 3
♪♪♪♪	Glider with folding propeller and brake	Mode 4 (Xplorern の場合は、 ここで 5.に移る。)
♪♪♪♪♪	Motor plane without brake	Mode 5
♪♪♪♪♪♪	Motor plane with F3A brake	Mode 6

5. 希望のモードでスロットルを最大にあげる。すると♪♪と2回ビープすることで確認できる。

何も選ばないと Mode.1 に戻って繰り返す。

6. スロットルを最低にするといったんモードを選ぶと♪♪.がなり、この後、バッテリーのセル数だけビープ音が聞こえ設定終了です。このあとスロットルを上げればモーターが回ります。